

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

mkv@nt-rt.ru || <https://maripak.nt-rt.ru>



Автоматические упаковочные линии RLS 58/45+T40 полностью автоматическая для упаковки в термоусадочную плёнку. Используется на средних и крупных производствах. Производительность от 1800 до 2100 упаковок в час.

- Идеально формирует упаковку;
- Полностью автоматическая упаковка без оператора;
- Автоматическая протяжка и натяжение плёнки;
- С фотодатчиками и регулировкой скорости, легко приспосабливается на существующие поточные линии;
- Подача продукции также по фотодатчику;
- Изменяемые размеры упаковки;
- Регулируемая сваривающая планка для разных толщин плёнок;
- Подстройка к различным продуктам;
- Практичное размещение рулона плёнки, лёгкость в разматывании;
- Приспосабливаемая длина вставки стола;
- Подстройка высоты к открытию, чтобы получить более быстрое время закрытия;
- Быстрая выгрузка продукции через синхронизированный конвейер;
- Удобная сенсорная панель управления;
- Регулировка скорости конвейера;
- Регулировка высоты формователя с помощью ручки;
- Выбор специальной программы для стандартных или автозаметных переменных длины продуктов;
- Выбор для автоматической и ручной подачи;
- Автоматический контроль остановки с программным обеспечением отслеживания правильности упаковки;
- Защита от попадания пальцев под нож;
- Конвейер выгрузки упаковки;
- Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии;
- Гладкая передача продукта через конвейер в термоусадочный туннель;
- Дополнительный диспетчер скорости для установки времени прохода упаковки через термоусадочный туннель;
- Регулирование высокой температуры;
- Перед отключением автоматически охлаждается до температуры 70 градусов;
- Двойная изоляция от ожогов, для правил техники безопасности;
- Покрытый кремнием транспортёр, для исключения отпечатывания следов на плёнке;
- Специальные шторы минимизируют потери тепла и энергии в течение термоусадки;
- Равномерная усадка со всех сторон упаковки для всех видов плёнок;
- Гарантийная и послегарантийная поддержка комплектующими частями;
- Для легкого перемещения по цеху установлены колёса;
- Автоматическая упаковочная линия RLS 58/45+T40 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Габариты 3410x2200x1850 мм;

Вес без упаковки 786 кг;

Вес в упаковке 885 кг;

Напряжение 380 В;

Установленная мощность 13,2 кВт;

Среднее потребление 6,9 кВт;

Размер формователя 450x580 мм;

Высота входного окна в термоусадочном туннеле 280 мм;

Ширина используемой плёнки 550 мм;

Тип плёнки Polyolefin, PVC;

Производительность от 1800 до 2100 упаковок в час.